

Zestaw klawiatura + mysz	
Ilość	5 sztuk (zestawów)
Rodzaj klawiatury:	Standardowa (qwerty)
Komunikacja klawiatury:	Przewodowa
Interfejs klawiatury:	USB
Komunikacja myszy:	Przewodowa
Typ mysz:	Optyczna
Rozdzielczość myszy:	Min. 1000 dpi
Komunikacja myszy:	Przewodowa
Interfejs myszy	USB
Gwarancja:	Min. 1 rok
Parametry:	Logitech MK120 lub równoważne

Listwy zasilające	
Ilość	5m - 2 sztuki 3m - 2 sztuki
Liczba gniazd sieciowych	Min. 5
Rodzaje gniazd	Gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym
Kabel zasilający	Wtyk 3 biegunowy (z uziemieniem) 3m - 2 sztuki 5m - 2 sztuki
Włącznik	TAK

SWITCH	
Ilość:	3 sztuki
Gnizada sieciowe:	5x 10/100/1000
Rozmiar tablicy adresów MAC:	Min. 4000
Standardy:	IEEE 802.1p IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Warstwa przełączania:	2
Gwarancja:	Min. 1 rok

Dyski SAS	
Ilość:	2
Parametry:	Pojemność twardego dysku - 2000 GB Interfejs dysku twardego - SAS Szybkość obrotowa - 7200 RPM Typ dysku twarde - 3.5 " Typ napędu - HDD Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego - 12 Gbit/s
Wymagania:	Zgodność z półką dyskową HPE D3600 Enlosure Dyski z kieszeniami.
Gwarancja:	5 lat

Opis:	872485-B21 -HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) lub o równoważnej specyfikacji.
-------	---

HUB USB	
Ilość	3
Interfejs wejściowy	USB 2.0
Ilość portów USB 2.0	min. 4
Gwarancja	min. 1 rok

ROUTERY	
Ilość:	2
Rodzaj routera:	Router - LAN/WiFi xDSL
Obsługiwane standardy bezprzewodowe :	IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Protokoły i standardy sieciowe	DDNS DHCP DNS IEEE 802.3 IEEE 802.3u IPv4 IPv6 L2TP PPP over Ethernet (RFC 2516) PPTP Static IP TCP/IP VPN pass-through WMM (Wi-Fi Multimedia)
Funkcje	DDNS DHCP DNS Dual Band DynDNS Filtrowanie adresów MAC Przekierowanie portów Serwer FTP Serwer multimedialny Serwer Samba VPN IPSec VPN Pass-Through WMM Wykrywanie ataków typu DoS

Zabezpieczenia	AES Filtrowanie adresów MAC Kontrola rodzicielska System zapobiegania atakom DoS TKIP WEP WPA WPA2 WPS
Zarządzanie i konfiguracja	Przeglądarka WWW
Techniczne:	Porty WAN - 1x RJ-45, Liczba portów LAN 10/100/1000 - 4x RJ-45 Liczba portów USB - 1 Przepustowość: 300 Mbps - 2.4 GHz, 867 Mbps - 5 GHz Zastosowane technologie: Dual Band, DynDNS, Ipsec
Gwarancja	min. 1 rok
OPIS:	TP-LINK Archer C1200 lub o równoważnej specyfikacji.

Dysk SSD	
Ilość:	6
Interfejs:	SATA III
Pojemność:	min: 240 GB
Prędkość odczytu/zapisu	min: 450MB/450MB
Gwarancja	min. 1 rok
Dysk SSD	
Ilość:	2
Interfejs:	SATA III
Pojemność:	min: 480 GB
Prędkość odczytu/zapisu	min: 450MB/450MB
Gwarancja	min. 1 rok

Kabel Sieciowy	
Długość:	305 m
Kategoria:	Cat. 6 UTP (nieekranowany)
Rodzaj rdzenia:	Drut

Wtyki RJ-45	
Ilość:	100
Kategoria:	Cat.6
Przeznaczenie:	Zaciskanie na drucie

Patchcord	
Patchcord cat.6 - 5 m	10 szt.
Patchcord cat.6 - 1 m	10 szt.
Patchcord cat.6 - 0,5 m	10 szt.

KONWERTER	
Ilość:	2 szt.
Rodzaj konwertera:	Konwerter HDMI do VGA
Gwarancja:	min. 1 rok