

SWITCH	
Ilość:	4 sztuki
Gnizada sieciowe:	8x 10/100/1000
Rozmiar tablicy adresów MAC:	Min. 4000
Standardy:	IEEE 802.1p IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Warstwa przełączania:	2
Gwarancja:	Min. 1 rok

Kabel Sieciowy	
Długość:	305 m
Kategoria:	Cat. 6 UTP (nieekranowany)
Rodzaj rdzenia:	Drut

LAN Kontroler	
ilość:	2
Specyfikacja:	LAN Kontroler V 3.5 w Obudowie 2019 lub
Wyposażenie:	Czujnik temperatury Zasilacz
Gwarancja:	Min. 1 rok

Telefony VoIP	
Ilość:	4
Liczba obsługiwanych kont VoIP:	Min. 3
Obsługiwany protokół sygnalizacyjny:	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Kodeki głosowe:	G.722 (szerokopasmowy), G.711, G.726, G.723.1,G.729A/B, GSM
Złącza sieciowe:	Min. 1x RJ4510/100/1000M (WAN), 1x RJ45
Wsparcie dla książki adresowej w formacie XML:	TAK
Inne:	Konfiguracja z OpenVPN
Wyświetlacz:	TAK, LCD
Opis:	Specyfikacja Yealink T23G lub równoważna
Gwarancja:	Min. 1 rok